



VPN 接続方法 (Mac)

Mac の学外 PC から図書館等のデータベースおよび本学 Web サービスを閲覧する場合、専用のアプリケーションである 「BIG-IP Edge Client」を使用します。インストーラのファイルをお渡ししますので、情報システム課までお問い合わせい ただき以下の設定を行ってください。

※管理者権限のあるユーザでログインしてから操作してください。

※[macOS Mojava]の操作を例にしております。

初回接続方法

※2回目以降の接続は p.7の「2回目以降の接続方法」をご参照ください。

「BIG-IP Edge Client」のインストール

1. お渡ししたインストーラの「mac_edgesvpn.pkg」をダブルクリックします。



2. インストーラが起動しますので [続ける]をクリックします。





3. インストール先を選択し、[続ける]をクリックします。



4. [インストール]をクリックします。



5. コンピューターにログインしているユーザの[パスワード]を入力し、[ソフトウェアをインストール]をクリックします。



標準では、「Macintosh HD」が選択されますの でそのまま「続ける]をクリックしてください。



Mac_教員 VPN 接続

6. [閉じる]をクリックします。



7. 以下の表示が出た場合は、ご希望の選択肢をクリックして画面を閉じます。



インストールが完了し、インストーラが必要なけれ ばゴミ箱に入れても問題ありません。





VPN の接続

1. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[Finder]をクリックします。



2. [アプリケーション]をクリックし、[BIG-IP Edge Client.app]をダブルクリックします。



3. サーバ欄の[空白部分]をクリックし、[新規サーバーの追加]をクリックします。





4. [サーバアドレスの指定]欄に以下の URL を入力し、[確認]をクリックします。



- 以下の情報を入力します。
- サーバアドレスの指定欄: https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/

5. [追加して接続]をクリックします。

-パ: 新規サーバーの追	20	
	新規サーバーの追加	
	サーパアドレスの指定:	
https://vpn-gw.osaka	a-ue.ac.jp/	
キャンセル	追加して接続	18.00
サーバー (vpn-g	w.osaka-ue.ac.jp) の確認に成功	しました。

6. [ユーザー名]欄と[パスワード]欄を入力し、[ログオン]をクリックします。

+-15:	https://wpp.gw.osake.u	e.ac.jp/		
セキ	ュアログオン	ue.ac.jp/		<u> </u>
ユーザ パスワ	ド		1)
ログオ	2			

以下の情報を入力します。 ユーザー名欄: 本学システムで使用するユーザーID パスワード欄: 入力したユーザーID に対応したパスワード



7. 接続中の画面が消え、[接続されました]と表示されれば接続完了です。



※画面上部の 🚯 アイコンをクリックすると接続の状態が確認できます。



切断方法

画面上部の 🕞 アイコンをクリックし、[切断]をクリックすると接続を切断することができます。



※[終了 BIG-IP Edge Client]をクリックするとアプリケーションを終了することができます。





2回目以降の接続方法

1. システム起動時またはログイン時に BIG-IP Edge Client が起動しますので[ユーザー名]欄と[パスワード]欄を 入力し[ログオン]をクリックします。

ß	BIG-IP Ec 接続中: 確認してく https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/	_{Ige} Client ださい。
サーバ:	https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/	0
セキ	-ュアログオン	
ユー パス	ザー名 ワード ••	1
1 7	2	
	自動接続	接続切断

以下の情報を入力します。 ユーザー名欄: 本学システムで使用するユーザーID パスワード欄: 入力したユーザーID に対応したパスワード

自動的に起動させたくない場合は p.8「BIG-IP Edge Client を自動的に起動させない方 法」をご参照ください。

2. 接続中の画面が消え、「接続されました」と表示されれば接続完了です。



大学ホームページや KVC、特定のデータベース にのみ接続ができます。許可されていないウェブ サイトへは接続できません。

大阪経済大学ホームページ URL http://www.osaka-ue.ac.jp/

※画面上部の 🚯 アイコンをクリックすると接続の状態が確認できます。





BIG-IP Edge Client を自動的に起動させない方法

BIG-IP Edge Client をインストールするとシステム起動時またはログイン時に自動的に BIG-IP Edge Client が起動します。自動的に起動させたくない場合は以下の設定をしてください。

ログイン項目の設定

1. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[システム環境設定]をクリックします。



2. [ユーザとグループ]をクリックします。

	システム環境設定		
-般 デスクトップと スクリーンセーバ Dock	Mission Control	ttauyare 794/15-	1250
CD: DVD	- +-#-F ₹52	+390/191 7098 2497	1 772F
	₹ [★] ットワーク Bluetooth	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
エーザと プループ パワレンタル Siri	日付と時期 日付と時期	7745 2745 2974	

3. [カギのアイコン]をクリックします。





4. コンピューターにログインしているユーザの[パスワード]を入力し、[ロックを解除]をクリックします。

システム環境設定が"ユーザとグループ"環境設定のロックを 解除しようとしています。 許可するにはパスワードを入力してください。	
ユーザ名:	
パスワード: •••••••)
キャンセル ロックを解除 2)

5. [ログイン項目]、[BIG-IP Edge Client]、[-]の順でクリックします。

現在のユーザ	パスワー	ドログイン項目	1
۲	以下の項目がログイン時に自動的	的に開きます:	
▼ その他のユーザ	項目	種類	非表示
	15 BIG-IP Edge Client	アプリケーション	/
の ゲストユーザ			
0 17			
▶ グループ			
			_
	ログイン時にアプリケーションを非表	示にしておくには、アプリケ	ーションの権にあ
~	ロダイン時にアプリケーションを非表 る"非表示"チッー"クポックスを選	示にしておくには、アプリケ・ 択します。	ーションの模にあ
	ログイン時にアプリケーションを非表 る「非表示「チッシックボックスを選 + - 3	示にしておくには、アプリケイ 択します。	ーションの横にあ
① ログインオプション	ログイン時にアプリケーションを非表 る「非表示すの、ックパックスを選 + 日 3	示にしておくには、アプリケ・ 択します。	ーションの模にあ
▲ ログインオブション + -	ログイン時にアプリケーションを非表 る"非表示"を、シクボックスを選 十日 3	示にしておくには、アプリケ- 択します。	ーションの模にあ

6. [OK]をクリックして画面を閉じます。

	項目を削除しても。 項目*BIG-IP Edge C	よろしいですか? lient"を削除すると、この	コンピュータ
Citration of the second	のすべてのユーザに影	響します。	
		at a Sector II	OK



「BIG-IP Edge Client」の手動起動方法

1. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[Finder]をクリックします。



 [アプリケーション]をクリックし、[BIG-IP Edge Client.app]をダブルクリックすると「BIG-IP Edge Client」が 起動します。



起動後は、p.7の「2回目以降の接続方法」の 手順で接続してください。

以上 作成日:2018/04/20 改定日:2019/04/05 情報システム課 ヘルプデスク 内線番号 4080